



ストレーナー：FC150

樹脂系塗装

ロート：SUS304

丸小ねじ：C2700W  
M6×12

φ235

φ200

φ195

丸小ねじ：C2700W

M6×12

注) ボルト：C3602W

アスファルト防水用 M8×30  
シート防水用 M8×20

φ137

φ93

φ80

φ62

防水層押え：FC150

樹脂系塗装

ボルト：C3602W  
M8×50

断熱材押え：FC150

樹脂系塗装

70

本体：FC150

樹脂系塗装

30  
68  
25  
C

スペーサー

硬質ポリ塩化ビニル

φ61

φ67

φ106

アンカー：SWRM8

りん酸塩被膜

固定金具：SGHC

400×176

80

注) ボルト長さの適用防水層の厚さは、次の通りです。

アスファルト防水用の防水層厚さ=10~12mm

シート防水用の防水層厚さ=3mm以下

※ご注文の際はC寸法をご指示ください。 上記以外の場合は、防水層の厚さを御指示下さい。

訂 正	年・月・日	内 容	製 図 検 図	工事名称
	・			図面名称 鋳鉄製ルーフドレン 外断熱用 たて引き用 デッキプレート打込型
	・			差し込み式 アスファルト・シート防水用 EDSJW-1-65 C=指示

備 考	製 図	検 図	作 成 年 月 日
	真鍋有紀	星野和彦	
			縮 尺
			1 : 3

<b>カネノウ株式会社</b>	
縮 尺	図 番
1 : 3	4RD20856