



ストレーナー：SCS13

酸洗

丸小ねじ：SUS304

M6×12

注) ボルト：SUS304

アスファルト防水用 M8×35

シート防水用 M8×25

φ225

φ205

φ123

φ118

φ95

プレート：SUS304

丸小ねじ：SUS304

M6×12

防水層押え：SCS13

酸洗

70

68

40

C

本体：SCS13

酸洗

アンカー：SWRM8

りん酸塩被膜

スペーサー

硬質ポリ塩化ビニル

Rc4

φ140

80

固定金具：SGHC

φ154

400×210

注) ボルト長さの適用防水層の厚さは、次の通りです。

アスファルト防水用の防水層厚さ=10~12mm

シート防水用の防水層厚さ=3mm以下

※ご注文の際はC寸法をご指示ください。上記以外の場合は、防水層の厚さを御指示下さい。

訂 正	年・月・日	内 容	製 図 検 図	工事名称
	・			図面名称
	・			ステンレス鍍鋼製ルーフトレン たて引き用 デッキプレート打込型 ねじ込み式 アスファルト・シート防水用 EDSSJ-2-100 C=指示
備 考	製 図	検 図	作成年月日	カネノウ株式会社
	真鍋有紀	星野和彦	縮尺	
			1 : 3	図番
				4RD21230