



ストレーナー：FC150

樹脂系塗装

丸小ねじ：C2700W  
M6×12

注) ボルト：C3602W  
アスファルト防水用 M8×30  
シート防水用 M8×20

ボルト：C3602W  
M8×50

本体：FC150  
樹脂系塗装

スペーサー  
硬質ポリ塩化ビニル管

φ200

φ160

φ102

φ68

φ64

φ45

Rc2

φ80

φ165

ロート：SUS304

丸小ねじ：C2700W  
M6×12

防水層押え：FC150  
樹脂系塗装

断熱材押え：FC150  
樹脂系塗装

アンカー：SWRM8  
りん酸塩被膜

70

30

68

40

C

注) ボルト長さの適用防水層の厚さは、次の通りです。

アスファルト防水用の防水層厚さ=10~12mm

シート防水用の防水層厚さ=3mm以下

※ご注文の際はC寸法をご指示ください。上記以外の場合は、防水層の厚さを御指示下さい。

訂 正	年・月・日	内 容	製 図 検 図	工事名称
	・			図面名称 鋳鉄製ルーフトレン 外断熱用 たて引き用 打込型 ねじ込み式
	・			アスファルト・シート防水用 ESJW-2-50 C=指示
備 考	製 図	検 図	作 成 年 月 日	カネノウ株式会社
	真鍋有紀	星野和彦	縮 尺 1 : 3	