



ストレーナー：FC150

樹脂系塗装

丸小ねじ：C2700W

M6×12

注) ボルト：C3602W

アスファルト防水用 M8×30

シート防水用 M8×20

ボルト：C3602W

M8×50

ロート：SUS304

丸小ねじ：C2700W

M6×12

防水層押え：FC150

樹脂系塗装

断熱材押え：FC150

樹脂系塗装

φ235

φ195

φ137

φ93

φ80

φ62

70

30

68

25

C

本体：FC150

樹脂系塗装

アンカー：SWRM8

りん酸塩被膜

Rc2 1/2

φ106

φ200

スペーサー

硬質ポリ塩化ビニル

注) ボルト長さの適用防水層の厚さは、次の通りです。

アスファルト防水用の防水層厚さ=10~12mm

シート防水用の防水層厚さ=3mm以下

※ご注文の際はC寸法をご指示ください。上記以外の場合は、防水層の厚さを御指示下さい。

訂 正	年・月・日	内 容	製 図 検 図	工 事 名 称
	・ ・			図 面 名 称
	・ ・			鑄鉄製ルーフトレン 外断熱用 たて引き用 打込型 ねじ込み式 アスファルト・シート防水用 ESJW-2-65 C=指示
備 考	製 図	検 図	作 成 年 月 日	カネソウ株式会社
	真鍋有紀	星野和彦	縮 尺	
			1 : 3	図 番
				4RD20830