



名称	化粧用スリットみぞ蓋 インターロッキングブロック用 集水枘用
適用枘	枘内径 600mm
蓋	スチール製 溶融亜鉛めっき
	充填深さ 65mm
	目地すきま 6mm
	寸法 幅701×長さ701×高さ122.2
	蓋質量 31.0kg
受枠	スチール製 溶融亜鉛めっき
	寸法 幅720×長さ720×高さ128.2
品番	カネソウ カラー舗装用みぞ蓋 集水枘用：HISW-2-600-Z

強度性能	
強度	T-2：後輪1輪荷重7.8kN(800kgf) 総重量2トンまでの車両が通行可能
主な使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内、 車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所
車両進行方向	横断方向、縦断方向
衝撃係数	0.1
衝撃を考慮した 後輪1輪荷重	8.6kN
後輪接地面積	200×160 mm

訂正	年・月・日	内容	製図	検図	備考
	.				
	.				
	.				

工事名称	カラー舗装用みぞ蓋 インターロッキングブロック用 充填深さ65mm スチール製 集水枘用 HISW-2-600-Z
製図	森山貴仁
検図	田畑純
作成年月日	
縮尺	1 : 4
図番	2RS16625

カネソウ株式会社	
縮尺	1 : 4
図番	2RS16625