



**仕様** ※適用荷重: T-14, T-6

鋼製グレーチング ゴム製ボルトキャップ付 ボルト固定式  
 枠付正方形型 プレーンタイプ 集水柵用 HSC-L-HC 4444

材質: メインバー I-44 @30 (SS400)  
 クロスバー □6 @100 (SS400)  
 エンドプレート FB4.5x38 (SS400)

処理: 溶融亜鉛めっき

鋼製受枠 L-44B (四方枠)  
 材質: SS400  
 処理: 樹脂系塗装

|        |       |   |   |   |   |   |   |  |      |      |   |   |       |                      |
|--------|-------|---|---|---|---|---|---|--|------|------|---|---|-------|----------------------|
| 訂<br>正 | 年・月・日 | 内 | 容 | 製 | 図 | 検 | 図 | 工事名称   | 製    | 図    | 検 | 図 | 作成年月日 | カネソウ株式会社<br>3RG93948 |
|        | ・     |   |   |   |   |   |   | 図面名称 鋼製グレーチング ゴム製ボルトキャップ付 ボルト固定式 枠付正方形型 プレーンタイプ 集水柵用 HSC-L-HC 4444-b | 平野里果 | 樋口佳平 |   |   | 縮尺 図示 |                      |