



A-A 断面図

名称	マンホール鉄蓋	
仕様	水封形（防臭形） 有効内径 $\phi$ 750mm	
	蓋：鑄鉄製 FC200 樹脂系塗装 枠：鑄鉄製 FC200 樹脂系塗装	
	標準質量： 79kg	蓋:52kg 枠:27kg
品番	カネソウ マンホール鉄蓋 MKH-2-750(丸)-a	

強度性能

使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内及び 敷地周辺道路（公共の車道を除く）
安全荷重	5kN
許容通過車両	小型乗用車（2000cc以下）
加重体の大きさ	$\phi$ 150mm
たわみ試験荷重	5kN
許容たわみ量	4.5mm以内（有効内径の0.6%以内）
許容残留たわみ量	1.5mm以内（有効内径の0.2%以内）
破壊荷重	20kN以下で破壊されない
T荷重（参考）	T-2：総重量2トンまでの車両が通行可能

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工事名称	圖面名称 マンホール鉄蓋 水封形（防臭形）丸枠 鎖なし MKH-2-750(丸)-a	製 図	検 図	作成年月日	力ネソウ株式会社 3RM50997
	・・・						加藤憲計	石川文和	縮尺 1:7	