



A - A 断面図

名称	マンホール鉄蓋	
仕様	水封形 (防臭形)	
	有効内径 φ 750mm	
	蓋: 鋳鉄製 FC200	樹脂系塗装
	枠: 鋳鉄製 FC200	樹脂系塗装
標準質量: 97kg	蓋: 52kg	
	枠: 45kg	
品番	カネソウ マンホール鉄蓋 MKH-2-750(角)-a	

強度性能	
使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路 (公共の車道を除く)
安全荷重	5kN
許容通過車両	小型乗用車 (2000cc以下)
加重体の大きさ	φ 150mm
たわみ試験荷重	5kN
許容たわみ量	4.5mm以内 (有効内径の0.6%以内)
許容残留たわみ量	1.5mm以内 (有効内径の0.2%以内)
破壊荷重	20kN以下で破壊されない
T荷重 (参考)	T-2: 総重量2トンまでの車両が通行可能

訂 正	年・月・日	内	容	製 図	検 図	工事名称	製 図	検 図	作成年月日	カネソウ株式会社 3RM50989
	・					図面名称	加藤憲計	石川文和	縮尺	
	・					マンホール鉄蓋 水封形 (防臭形) 角枠 鎖なし MKH-2-750 (角) - a			1:7	