



名称	マンホール鉄蓋	
仕様	水封形（防臭形）	
	有効内径φ900mm	
	蓋：鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装	
	枠：鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装	
品番	盗難防止用鎖付	
	標準質量：154kg	蓋：93kg 枠：61kg
	カネソウ マンホール鉄蓋 MKH-2-900(角)-b	

強度性能	
使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路（公共の車道を除く）
安全荷重	5kN
許容通過車両	小型乗用車（2000cc以下）
加重体の大きさ	φ150mm
たわみ試験荷重	5kN
許容たわみ量	5.4mm以内（有効内径の0.6%以内）
許容残留たわみ量	1.8mm以内（有効内径の0.2%以内）
破壊荷重	20kN以下で破壊されない
T荷重（参考）	T-2：総重量2トンまでの車両が通行可能

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工事名称	製 図	検 図	作成年月日	カネソウ株式会社 3RM50992
	・				図面名称 マンホール鉄蓋 水封形（防臭形）角枠 鎖付 MKH-2-900(角)-b	加藤憲計	石川文和	縮尺 1:7	