



A-A 断面図

名称	マンホール鉄蓋	
適用規格	空気調和・衛生工学会規格 SHASE-S209-2009 水封形 1500K	
	国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修 公共建築設備工事標準図（機械設備工事編） 記号 MHA	
仕様	水封形（防臭形）	
	有効内径 φ 900mm	
	蓋：鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装	
	枠：鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装	
標準質量：157kg	蓋：96kg	
	枠：61kg	
品番	カネソウ マンホール鉄蓋 MKHY-6-900(角)-a	

強度性能	
種類	1500K
使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路（公共の車道を除く）
安全荷重	15kN
許容通過車両	4トントラック 普通乗用車（2001cc以上）
加重体の大きさ	φ 170mm
たわみ試験荷重	15kN
許容たわみ量	5.4mm以内（有効内径の0.6%以内）
許容残留たわみ量	1.8mm以内（有効内径の0.2%以内）
破壊荷重	60kN以下で破壊されない
T 荷重（参考）	T-6：総重量6トンまでの車両が通行可能

訂 正	年・月・日	内	容	製	図	検	図	工事名称	製	図	検	図	作成年月日	カネソウ株式会社
	・							図面名称	加藤憲計	石川文和			縮尺	
	・							マンホール鉄蓋 水封形（防臭形）角枠 鎖なし					1:7	3RM50987
	・							MKH-6-900(角)-a						