



A - A 断面図

名称	マンホール鉄蓋
適用規格	空気調和・衛生工学会規格 SHASE-S209-2009 水封形 5000K
	国土交通省大臣官房庁営繕部設備・環境課監修 公共建築設備工事標準図（機械設備工事編） 記号 MHD
仕様	水封形（防臭形）
	有効内径 ϕ 750mm
	蓋：鋳鉄製 FCD500 樹脂系塗装
	枠：鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装
標準質量：109kg	蓋：64kg
	枠：45kg
品番	カネソウ マンホール鉄蓋 MKH-S-750(角)-a

強度性能	
種類	5000K
使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路（公共の車道を除く）
安全荷重	50kN
許容通過車両	大形トラック （積載量5トン以上、総重量8トン以上） 大形バス（30人以上） 小形バス（11～29人）
加重体の大きさ	ϕ 330mm
たわみ試験荷重	50kN
許容たわみ量	4.5mm以内（有効内径の0.6%以内）
許容残留たわみ量	1.5mm以内（有効内径の0.2%以内）
破壊荷重	200kN以下で破壊されない
T荷重（参考）	T-20：総重量20トンまでの車両が通行可能

訂正	年・月・日	内	容	製図	検図	工事名称	製図	検図	作成年月日	カネソウ株式会社
	・					マンホール鉄蓋 水封形（防臭形）角枠 鎖なし MKH-S-750(角)-a	加藤憲計	星野和彦	縮尺 1:7	