



名称	マンホール鉄蓋	
仕様	簡易密閉形 (簡易防水・防臭形)	
	有効内径 φ 300mm	
	蓋 : 鋳鉄製 FCD500	樹脂系塗装
	枠 : 鋳鉄製 FC200	樹脂系塗装
	盗難防止用鎖付	
標準質量 : 17.0kg	蓋 : 10.0kg	
	枠 : 7.0kg	
品番	カネソウ マンホール鉄蓋 MKHY-25-300 (角)-b	

強度性能	
使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路 (公共の車道を除く)
安全荷重	31kN
許容通過車両	総重量25トンまでの車両が通行可能
加重体の大きさ	φ 170mm
破壊荷重	124kN以下で破壊されない
T 荷重 (参考)	T-25

パッキンは必ず現場にて接着剤等で固定してください。

訂正	年・月・日	内	容	製図	検図	工事名称	製図	検図	作成年月日	<b>カネソウ株式会社</b> 図番 3RM51165
	・	・				図面名称 マンホール鉄蓋 簡易密閉形 (簡易防水・防臭形) 角枠 鎖付 MKHY-25-300 (角)-b	真鍋有紀	星野和彦	縮尺 1 : 4	