



A-A 断面図

| | | |
|-------------|----------------------------------|-------|
| 名称 | マンホール鉄蓋 | |
| 仕様 | 簡易密閉形（簡易防水・防臭形） | |
| | 有効内径 φ400mm | |
| | 蓋：鋳鉄製 FCD500 | 樹脂系塗装 |
| | 枠：鋳鉄製 FC200 | 樹脂系塗装 |
| 標準質量：25.0kg | 蓋：15.0kg | |
| | 枠：10.0kg | |
| 品番 | カネソウ マンホール鉄蓋 MKHY-25-400(角)-a | |

| | |
|---------|-----------------------------------|
| 強度性能 | |
| 使用場所 | 建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路（公共の車道を除く） |
| 安全荷重 | 62.5kN |
| 許容通過車両 | 総重量25トンまでの車両が通行可能 |
| 加重体の大きさ | φ330mm |
| 破壊荷重 | 250kN以下で破壊されない |
| T荷重（参考） | T-25 |

パッキンは必ず現場にて接着剤等で固定してください。

| | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|---|----|----|--|----|----|-------|---|
| 訂正 | 年・月・日 | 内 | 容 | 製図 | 検図 | 工事名称 | 製図 | 検図 | 作成年月日 | カネソウ株式会社 真鍋有紀 星野和彦 縮尺 1:4 図番 3RM51168 |
| | | | | | | 図面名称 マンホール鉄蓋 簡易密閉形（簡易防水・防臭形）角枠 鎖なし MKHY-25-400(角)-a | | | | |