



A-A 断面図

名称	マンホール鉄蓋	
仕様	簡易密閉形（簡易防水・防臭形）	
	有効内径 φ 350mm	
	蓋： 鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装	
	枠： 鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装	
蓄熱槽用（断熱形）	標準質量： 15.0kg	蓋： 8.0kg
		枠： 7.0kg
品番	カネソウ マンホール鉄蓋 MKHY-2D-350(丸)	

強度性能	
種類	500K
使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路（公共の車道を除く）
安全荷重	5kN
許容通過車両	小型乗用車（2000cc以下）
加重体の大きさ	φ 150mm
たわみ試験荷重	5kN
許容たわみ量	2.1mm以内（有効内径の0.6%以内）
許容残留たわみ量	0.7mm以内（有効内径の0.2%以内）
破壊荷重	20kN以下で破壊されない
T 荷重（参考）	T-2：総重量2トンまでの車両が通行可能

パッキンは必ず現場にて接着剤等で固定してください。

訂正	年・月・日	内容	製図	検図	工事名称	製図	検図	作成年月日	カネソウ株式会社
	・				図面名称 マンホール鉄蓋 蓄熱槽用（断熱形）簡易密閉形（簡易防水・防臭形）丸枠 MKHY-2D-350（丸）	加藤憲計	星野和彦	縮尺 1：4	