



寸切りボルト : SUS304

A-A 断面図

袋ナット, 平座金, ばね座金 : SUS304

蓋 : FC200  
樹脂系塗装

枠 : FC200  
樹脂系塗装

パッキン  
エチレンプロピレンゴム

断熱材 : ポリエチレンフォーム

固定プレート : 溶融亜鉛めっき鋼板

名称	マンホール鉄蓋	
仕様	簡易密閉形 (簡易防水・防臭形)	
	蓄熱槽用 (断熱形)	
	蓋 : 鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装	
	枠 : 鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装	
標準質量 : 34.0kg	蓋 : 23.0kg	
	枠 : 11.0kg	
品番	カネソウ マンホール鉄蓋 MKHY-2DS-600 (丸)	

強度性能	
種類	500K
使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路 (公共の車道を除く)
安全荷重	5kN
許容通過車両	小型乗用車 (2000cc以下)
加重体の大きさ	φ 150mm
たわみ試験荷重	5kN
許容たわみ量	3.6mm以内 (有効内径の0.6%以内)
許容残留たわみ量	1.2mm以内 (有効内径の0.2%以内)
破壊荷重	20kN以下で破壊されない
T荷重 (参考)	T-2 : 総重量2トンまでの車両が通行可能

パッキンは必ず現場にて接着剤等で固定してください。

訂正	年・月・日	内容	製図	検図	工事名称	製図	検図	作成年月日	カネソウ株式会社
	・				図面名称 マンホール鉄蓋 蓄熱槽用 (断熱形) 簡易密閉形 (簡易防水・防臭形) 丸枠 MKHY-2DS-600 (丸)	加藤憲計	石川文和	縮尺 1 : 5	