



名称	マンホール鉄蓋	
仕様	簡易密閉形 (簡易防水・防臭形)	
	組立人孔取付用	
	有効内径 φ 600mm	
	蓋: 鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装	
	枠: 鋳鉄製 FCD500 樹脂系塗装	
品番	盗難防止用鎖付	
	標準質量: 46kg	蓋: 26kg
		枠: 20kg
品番	カネソウ マンホール鉄蓋 MKHY-2P-600(F)-b	

強度性能	
種類	500K
使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路 (公共の車道を除く)
安全荷重	5kN
許容通過車両	小型乗用車 (2000cc以下)
加重体の大きさ	φ 150mm
たわみ試験荷重	5kN
許容たわみ量	3.6mm以内 (有効内径の0.6%以内)
許容残留たわみ量	1.2mm以内 (有効内径の0.2%以内)
破壊荷重	20kN以下で破壊されない
T荷重 (参考)	T-2: 総重量2トンまでの車両が通行可能

パッキンは必ず現場にて接着剤等で固定してください。

訂正	年・月・日	内	容	製図	検図	工事名称	製図	検図	作成年月日	カネソウ株式会社
						図面名称 マンホール鉄蓋 組立人孔取付用 簡易密閉形 (簡易防水・防臭形) 丸枠 鎖付 MKHY-2P-600(F)-b	加藤憲計	星野和彦	縮尺 1:5	