



A-A断面図

| | | |
|-------------|---------------------------------|--|
| 名称 | マンホール鉄蓋 | |
| 仕様 | 簡易密閉形（簡易防水・防臭形） | |
| | 有効内径 ϕ 350mm | |
| | 蓋：鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装 | |
| | 枠：鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装 | |
| 標準質量：18.0kg | 蓋：10.0kg | |
| | 枠：8.0kg | |
| 品番 | カネソウ マンホール鉄蓋 MKHY-6-350(丸)-a | |

| | |
|----------|-----------------------------------|
| 強度性能 | |
| 種類 | 1500K |
| 使用場所 | 建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路（公共の車道を除く） |
| 安全荷重 | 15kN |
| 許容通過車両 | 4トントラック 普通乗用車（2001cc以上） |
| 加重体の大きさ | ϕ 170mm |
| たわみ試験荷重 | 15kN |
| 許容たわみ量 | 2.1mm以内（有効内径の0.6%以内） |
| 許容残留たわみ量 | 0.7mm以内（有効内径の0.2%以内） |
| 破壊荷重 | 60kN以下で破壊されない |
| T荷重（参考） | T-6：総重量6トンまでの車両が通行可能 |

パッキンは必ず現場にて接着剤等で固定してください。

| | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|---|----|----|---|------|------|--------|----------|
| 訂正 | 年・月・日 | 内 | 容 | 製図 | 検図 | 工事名称 | 製図 | 検図 | 作成年月日 | カネソウ株式会社 |
| | ・ | | | | | 図面名称 マンホール鉄蓋 簡易密閉形（簡易防水・防臭形）丸枠 鎖なし MKHY-6-350(丸)-a | 真鍋有紀 | 星野和彦 | 縮尺 1:4 | |