



名称	マンホール鉄蓋	
仕様	簡易密閉形 (簡易防水・防臭形)	
	有効内径 φ350mm	
	蓋: 鋳鉄製 FC200	樹脂系塗装
	枠: 鋳鉄製 FC200	樹脂系塗装
	盗難防止用鎖付	
標準質量: 18.0kg	蓋: 10.0kg	
	枠: 8.0kg	
品番	カネソウ マンホール鉄蓋 MKHY-6-350(丸)-b	

強度性能	
種類	1500K
使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路 (公共の車道を除く)
安全荷重	15kN
許容通過車両	4トントラック 普通乗用車 (2001cc以上)
加重体の大きさ	φ170mm
たわみ試験荷重	15kN
許容たわみ量	2.1mm以内 (有効内径の0.6%以内)
許容残留たわみ量	0.7mm以内 (有効内径の0.2%以内)
破壊荷重	60kN以下で破壊されない
T荷重 (参考)	T-6: 総重量6トンまでの車両が通行可能

パッキンは必ず現場にて接着剤等で固定してください。

訂正	年・月・日	内	容	製図	検図	工事名称	製図	検図	作成年月日	カネソウ株式会社
	・					図面名称 マンホール鉄蓋 簡易密閉形 (簡易防水・防臭形) 丸枠 鎖付 MKHY-6-350(丸)-b	真鍋有紀	星野和彦	縮尺 1:4	