



名称	マンホール鉄蓋	
適用規格	空気調和・衛生工学会規格 SHASE-S209-2009 簡易密閉形 (パッキン式) 1500K	
	国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修 公共建築設備工事標準図 (機械設備工事編) 記号 MHA-P	
仕様	簡易密閉形 (簡易防水・防臭形)	
	有効内径 φ 400mm	
	蓋: 鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装	
	枠: 鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装	
	盗難防止用鎖付	
	標準質量: 25.0kg	蓋: 14.0kg 枠: 11.0kg
品番	カネソウ マンホール鉄蓋 MKHY-6-400 (角)-b	

強度性能	
種類	1500K
使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路 (公共の車道を除く)
安全荷重	15kN
許容通過車両	4トントラック 普通乗用車 (2001cc以上)
加重体の大きさ	φ 170mm
たわみ試験荷重	15kN
許容たわみ量	2.4mm以内 (有効内径の0.6%以内)
許容残留たわみ量	0.8mm以内 (有効内径の0.2%以内)
破壊荷重	60kN以下で破壊されない
T荷重 (参考)	T-6: 総重量6トンまでの車両が通行可能

パッキンは必ず現場にて接着剤等で固定してください。

訂正	年・月・日	内	容	製図	検図	工事名称	製図	検図	作成年月日	カネソウ株式会社
	・					図面名称 マンホール鉄蓋 簡易密閉形 (簡易防水・防臭形) 角枠 鎖付 MKHY-6-400 (角)-b	真鍋有紀	星野和彦	縮尺 1:4	