



名称	マンホール鉄蓋	
仕様	簡易密閉形 (簡易防水・防臭形)	
	有効内径 $\phi 600\text{mm}$	
	蓋: 鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装	
	枠: 鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装	
標準質量: 42.5kg	蓋: 30.5kg	
	枠: 12.0kg	
品番	カネソウ マンホール鉄蓋 MKHY-6-600(丸)-a	

強度性能	
使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路 (公共の車道を除く)
安全荷重	15kN
許容通過車両	4トントラック 普通乗用車 (2001cc以上)
加重体の大きさ	$\phi 170\text{mm}$
たわみ試験荷重	15kN
許容たわみ量	3.6mm以内 (有効内径の0.6%以内)
許容残留たわみ量	1.2mm以内 (有効内径の0.2%以内)
破壊荷重	60kN以下で破壊されない
T荷重 (参考)	T-6: 総重量6トンまでの車両が通行可能

パッキンは必ず現場にて接着剤等で固定してください。

訂正	年・月・日	内	容	製図	検図	工事名称	製図	検図	作成年月日	カネソウ株式会社
	・					マンホール鉄蓋 簡易密閉形 (簡易防水・防臭形) 丸枠 鎖なし MKHY-6-600(丸)-a	加藤憲計	石川文和	縮尺 1:5	