



| | | |
|----|-----------------------------------|----------------------|
| 名称 | マンホール鉄蓋 | |
| 仕様 | 簡易密閉形 (簡易防水・防臭形) | |
| | 有効内径 φ 650mm | |
| | 蓋 : 鋳鉄製 FCD500 樹脂系塗装 | 枠 : 鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装 |
| 品番 | 標準質量 : 47kg | 蓋 : 33kg 枠 : 14kg |
| | カネソウ マンホール鉄蓋 MKHY-6-650 (丸) -a | |

| | |
|----------|------------------------------------|
| 強度性能 | |
| 使用場所 | 建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路 (公共の車道を除く) |
| 安全荷重 | 15kN |
| 許容通過車両 | 4トントラック 普通乗用車 (2001cc以上) |
| 加重体の大きさ | φ 170mm |
| たわみ試験荷重 | 15kN |
| 許容たわみ量 | 3.9mm以内 (有効内径の0.6%以内) |
| 許容残留たわみ量 | 1.3mm以内 (有効内径の0.2%以内) |
| 破壊荷重 | 60kN以下で破壊されない |
| T荷重 (参考) | T-6 : 総重量6トンまでの車両が通行可能 |

パッキンは必ず現場にて接着剤等で固定してください。

| | | | | | | | | | |
|----|-------|----|----|----|--|------|------|-------------|----------|
| 訂正 | 年・月・日 | 内容 | 製図 | 検図 | 工事名称 | 製図 | 検図 | 作成年月日 | カネソウ株式会社 |
| | ・ | | | | マンホール鉄蓋 簡易密閉形 (簡易防水・防臭形) 丸枠 鎖なし MKHY-6-650 (丸) -a | 加藤憲計 | 星野和彦 | 縮尺 1 : 6 | |