



A-A断面図

| | | |
|-----------|---------------------------------|-------|
| 名称 | マンホール鉄蓋 | |
| 仕様 | 簡易密閉形（簡易防水・防臭形） | |
| | 有効内径φ750mm | |
| | 蓋：鋳鉄製 FC200 | 樹脂系塗装 |
| | 枠：鋳鉄製 FC200 | 樹脂系塗装 |
| | 盗難防止用鎖付 | |
| 標準質量：93kg | 蓋：66kg | |
| | 枠：27kg | |
| 品番 | カネソウ マンホール鉄蓋 MKHY-6-750(丸)-b | |

| | |
|----------|-----------------------------------|
| 強度性能 | |
| 種類 | 1500K |
| 使用場所 | 建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路（公共の車道を除く） |
| 安全荷重 | 15kN |
| 許容通過車両 | 4トントラック 普通乗用車（2001cc以上） |
| 加重体の大きさ | φ170mm |
| たわみ試験荷重 | 15kN |
| 許容たわみ量 | 4.5mm以内（有効内径の0.6%以内） |
| 許容残留たわみ量 | 1.5mm以内（有効内径の0.2%以内） |
| 破壊荷重 | 60kN以下で破壊されない |
| T荷重（参考） | T-6：総重量6トンまでの車両が通行可能 |

パッキンは必ず現場にて接着剤等で固定してください。

| | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|---|----|----|------------------------------|------|------|--------|----------|
| 訂正 | 年・月・日 | 内 | 容 | 製図 | 検図 | 工事名称 | 製図 | 検図 | 作成年月日 | カネソウ株式会社 |
| | ・ | | | | | マンホール鉄蓋 簡易密閉形（簡易防水・防臭形）丸枠 鎖付 | 真鍋有紀 | 星野和彦 | 縮尺 1:7 | |
| | ・ | | | | | MKHY-6-750(丸)-b | | | | |