



名称	マンホール鉄蓋	
仕様	簡易密閉形（簡易防水・防臭形）	
	有効内径φ600mm	
	蓋：鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装	
	枠：鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装	
	蓄熱槽用（断熱形）	
標準質量：42.5kg	蓋	：30.5kg
	受枠	：12.0kg
品番	カネソウ マンホール鉄蓋 MKHY-6D-600(丸)	

強度性能	
種類	1500K
使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路（公共の車道を除く）
安全荷重	15kN
許容通過車両	4トントラック 普通乗用車（2001cc以上）
加重体の大きさ	φ170mm
たわみ試験荷重	15kN
許容たわみ量	3.6mm以内（有効内径の0.6%以内）
許容残留たわみ量	1.2mm以内（有効内径の0.2%以内）
破壊荷重	60kN以下で破壊されない
T荷重（参考）	T-6：総重量6トンまでの車両が通行可能

パッキンは必ず現場にて接着剤等で固定してください。

断熱材  
ポリウレタンフォーム  
カバー：SGCC  
樹脂系塗装

蓋：FC200  
樹脂系塗装  
枠：FC200  
樹脂系塗装  
パッキン  
エチレンプロピレンゴム  
(EPDM)  
ボルト：SUS304

A-A断面図

訂正	年・月・日	内容	製図	検図	工事名称	製図	検図	作成年月日	カネソウ株式会社 3RM51315
	・				図面名称 マンホール鉄蓋 蓄熱槽用（断熱形）簡易密閉形（簡易防水・防臭形）丸枠 MKHY-6D-600(丸)	加藤憲計	星野和彦	縮尺 1：5	