



A-A断面図

名称	マンホール鉄蓋	
仕様	簡易密閉形 (簡易防水・防臭形)	
	組立人孔取付用	
	有効内径 φ 600mm	
	蓋: 鋳鉄製 FCD500 樹脂系塗装	
	枠: 鋳鉄製 FCD500 樹脂系塗装	
品番	盗難防止用鎖付	
	標準質量: 41.5kg	蓋: 22.5kg
		枠: 19.0kg
品番	カネソウ マンホール鉄蓋 MKHY-8-600 (F)-b	

強度性能	
使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路 (公共の車道を除く)
安全荷重	20kN
許容通過車両	総重量8トンまでの車両が通行可能
加重体の大きさ	φ 150mm
破壊荷重	80kN以下で破壊されない
T荷重 (参考)	T-8

パッキンは必ず現場にて接着剤等で固定してください。

訂正	年・月・日	内容	製図	検図	工事名称	製図	検図	作成年月日	カネソウ株式会社
					図面名称 マンホール鉄蓋 組立人孔取付用 簡易密閉形 (簡易防水・防臭形) 丸枠 鎖付 MKHY-8-600 (F)-b	加藤憲計 石川文和	縮尺 1:5	図番 3RM47791	