



A-A断面図

名称	マンホール鉄蓋	
適用規格	国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修 公共建築設備工事標準図（電気設備工事編） 記号 S8K	
仕様	簡易密閉形（簡易防水・防臭形）	
	有効内径 φ750mm	
	蓋：鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装	
	枠：鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装	
	盗難防止用鎖付	
	標準質量：109kg	蓋：64kg 枠：45kg
品番	カネソウ マンホール鉄蓋 MKHY-8-750(角)-b	

強度性能	
使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路（公共の車道を除く）
安全荷重	20kN
許容通過車両	総重量8トンまでの車両が通行可能
加重体の大きさ	φ150mm
破壊荷重	80kN以下で破壊されない
T荷重（参考）	T-8

パッキンは必ず現場にて接着剤等で固定してください。

訂正	年・月・日	内	容	製図	検図	工事名称	製図	検図	作成年月日	カネソウ株式会社
	・					図面名称	加藤憲計	星野和彦	縮尺	
	・					マンホール鉄蓋 簡易密閉形（簡易防水・防臭形）角枠 鎖付			1 : 7	3RM52202
	・					MKHY-8-750(角)-b				