



名称	マンホール鉄蓋	
適用規格	空気調和・衛生工学会規格 SHASE-S209-2009 簡易密閉形 (パッキン式) 5000K	
	国土交通省大臣官房庁営繕部設備・環境課監修 公共建築設備工事標準図 (機械設備工事編) 記号 MHD-P	
仕様	簡易密閉形 (簡易防水・防臭形)	
	有効内径 ϕ 600mm	
	蓋 : 鋳鉄製 FCD500	樹脂系塗装
	枠 : 鋳鉄製 FC200	樹脂系塗装
標準質量 : 48.0kg	蓋 : 31.0kg	
	枠 : 17.0kg	
品番	カネソウ マンホール鉄蓋 MKHY-S-600(角)-a	

強度性能	
種類	5000K
使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路 (公共の車道を除く)
安全荷重	50kN
許容通過車両	大形トラック (積載量5トン以上、総重量8トン以上) 大形バス (30人以上) 小形バス (11~29人)
加重体の大きさ	ϕ 330mm
たわみ試験荷重	50kN
許容たわみ量	3.6mm以内 (有効内径の0.6%以内)
許容残留たわみ量	1.2mm以内 (有効内径の0.2%以内)
破壊荷重	200kN以下で破壊されない
T荷重 (参考)	T-20 : 総重量20トンまでの車両が通行可能

パッキンは必ず現場にて接着剤等で固定してください。

訂 正	年・月・日	内	容	製 図	検 図	工事名称	製 図	検 図	作成年月日	カネソウ株式会社
	・					マンホール鉄蓋 簡易密閉形 (簡易防水・防臭形) 角枠 鎖なし MKHY-S-600(角)-a	真鍋有紀	星野和彦	縮尺 1 : 5	