



A-A 断面図

名称	マンホール鉄蓋	
仕様	簡易密閉形（簡易防水・防臭形）	
	有効内径 φ 350mm	
	蓋： 鋳鉄製 FCD500	樹脂系塗装
	枠： 鋳鉄製 FC200	樹脂系塗装
蓄熱槽用（断熱形）	標準質量： 20.0kg	蓋： 11.0kg
		枠： 9.0kg
品番	カネソウ マンホール鉄蓋 MKHY-SD-350(角)	

強度性能	
種類	5000K
使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路（公共の車道を除く）
安全荷重	50kN
許容通過車両	大形トラック （積載量5トン以上、総重量8トン以上） 大形バス（30人以上） 小形バス（11～29人）
加重体の大きさ	φ 330mm
たわみ試験荷重	50kN
許容たわみ量	2.1mm以内（有効内径の0.6%以内）
許容残留たわみ量	0.7mm以内（有効内径の0.2%以内）
破壊荷重	200kN以下で破壊されない
T 荷重（参考）	T-20：総重量20トンまでの車両が通行可能

パッキンは必ず現場にて接着剤等で固定してください。

訂正	年・月・日	内	容	製図	検図	工事名称	製図	検図	作成年月日	カネソウ株式会社
	・					図面名称 マンホール鉄蓋 蓄熱槽用（断熱形）簡易密閉形（簡易防水・防臭形）角枠 MKHY-SD-350（角）	加藤憲計	星野和彦	縮尺 1：4	