



名称	マンホール鉄蓋 ノンスリップタイプ	
仕様	簡易密閉型 (簡易防水・防臭型)	
	ノンスリップタイプ 滑り抵抗値BPN=40以上	
	有効内径φ450mm	
	蓋: 鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装	
	枠: 鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装	
	盗難防止用鎖付	
	標準質量: 23.0kg	蓋: 15.0kg 枠: 8.0kg
品番	カネソウ マンホール鉄蓋 MKXY-2N-450(丸)-b	

強度性能	
種類	500K
使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路 (公共の車道を除く)
安全荷重	5kN
許容通過車両	小型乗用車 (2000cc以下)
加重体の大きさ	φ150mm
たわみ試験荷重	5kN
許容たわみ量	2.7mm以内 (有効内径の0.6%以内)
許容残留たわみ量	0.9mm以内 (有効内径の0.2%以内)
破壊荷重	20kN以下で破壊されない
T荷重 (参考)	T-2: 総重量2トンまでの車両が通行可能

パッキンは必ず現場にて接着剤等で固定してください。

訂正	年・月・日	内	容	製図	検図	工事名称	製図	検図	作成年月日	カネソウ株式会社
	・					図面名称 マンホール鉄蓋 ノンスリップタイプ 簡易密閉型 (簡易防水・防臭型) 丸枠 鎖付 MKXY-2N-450 (丸) - b	加藤憲計	石川文和	縮尺 1:5	