



名称	マンホール鉄蓋 ノンスリップタイプ	
適用規格	空気調和・衛生工学会規格 SHASE-S209-2009 簡易密閉形 (パッキン式) 500K	
	国土交通省大臣官房庁営繕部設備・環境課監修 公共建築設備工事標準図 (機械設備工事編) 記号 MHB-P	
仕様	簡易密閉型 (簡易防水・防臭型)	
	ノンスリップタイプ 滑り抵抗値BPN=40以上	
	有効内径φ600mm	
	蓋: 鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装	枠: 鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装
標準質量: 41.0kg	蓋: 26.0kg	枠: 15.0kg
	品番 カネソウ マンホール鉄蓋 MKXY-2N-600(角)-a	

強度性能	
種類	500K
使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路 (公共の車道を除く)
安全荷重	5kN
許容通過車両	小型乗用車 (2000cc以下)
加重体の大きさ	φ150mm
たわみ試験荷重	5kN
許容たわみ量	3.6mm以内 (有効内径の0.6%以内)
許容残留たわみ量	1.2mm以内 (有効内径の0.2%以内)
破壊荷重	20kN以下で破壊されない
T荷重 (参考)	T-2: 総重量2トンまでの車両が通行可能

パッキンは必ず現場にて接着剤等で固定してください。

訂正	年・月・日	内容	製図	検図	工事名称	製図	検図	作成年月日	カネソウ株式会社
	・				図面名称 マンホール鉄蓋 ノンスリップタイプ 簡易密閉型 (簡易防水・防臭型) 角枠 鎖なし MKXY-2N-600 (角)-a	加藤憲計	石川文和	縮尺 1:5	