



名称	マンホール鉄蓋	
仕様	簡易密閉形（簡易防水・防臭形）	
	ノンスリップタイプ 滑り抵抗値BPN=40以上	
	有効内径φ450mm	
	蓋：鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装	
	枠：鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装	
	盗難防止用鎖付	
標準質量：28kg	蓋：18kg	
	枠：10kg	
品番	カネソウ マンホール鉄蓋 MKXY-6-450(丸)-b	

強度性能	
種類	1500K
使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路（公共の車道を除く）
安全荷重	15kN
許容通過車両	4トントラック 普通乗用車（2001cc以上）
加重体の大きさ	φ170mm
たわみ試験荷重	15kN
許容たわみ量	2.7mm以内（有効内径の0.6%以内）
許容残留たわみ量	0.9mm以内（有効内径の0.2%以内）
破壊荷重	60kN以下で破壊されない
T荷重（参考）	T-6：総重量6トンまでの車両が通行可能

パッキンは必ず現場にて接着剤等で固定してください。

訂正	年・月・日	内	容	製図	検図	工事名称	製図	検図	作成年月日	カネソウ株式会社
	・					図面名称 マンホール鉄蓋 ノンスリップタイプ 簡易密閉形（簡易防水・防臭形）丸枠 鎖付 MKXY-6-450(丸)-b	加藤憲計	星野和彦	縮尺 1:4	