



| | | |
|--------------|---------------------------------|--|
| 名称 | マンホール鉄蓋 | |
| 仕様 | 簡易密閉形 (簡易防水・防臭形) | |
| | ノンスリップタイプ 滑り抵抗値BPN=40以上 | |
| | 有効内径 ϕ 600mm | |
| | 蓋: 鋳鉄製 FCD500 樹脂系塗装 | |
| | 枠: 鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装 | |
| 標準質量: 36.5kg | 蓋: 24.5kg | |
| | 枠: 12.0kg | |
| 品番 | カネソウ マンホール鉄蓋 MKXY-8-600(丸)-a | |

| | |
|----------|------------------------------------|
| 強度性能 | |
| 使用場所 | 建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路 (公共の車道を除く) |
| 安全荷重 | 20kN |
| 許容通過車両 | 総重量8トンまでの車両が通行可能 |
| 加重体の大きさ | ϕ 150mm |
| 破壊荷重 | 80kN以下で破壊されない |
| T荷重 (参考) | T-8 |

パッキンは必ず現場にて接着剤等で固定してください。

| | | | | | | | | | |
|----|-------|----|----|----|--|------|------|--------|----------|
| 訂正 | 年・月・日 | 内容 | 製図 | 検図 | 工事名称 | 製図 | 検図 | 作成年月日 | カネソウ株式会社 |
| | ・ | | | | 図面名称 マンホール鉄蓋 ノンスリップタイプ 簡易密閉形 (簡易防水・防臭形) 丸枠 鎖なし MKXY-8-600(丸)-a | 加藤憲計 | 石川文和 | 縮尺 1:5 | |