



A-A断面図 S=1:7

名称	カラー舗装用鉄蓋 インターロッキングブロック用	
仕様	簡易密閉形 (簡易防水・防臭形)	
	柵内径 600mm	
	蓋 : 鋳鉄製 FCD500 樹脂系塗装	
	枠 : 鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装	
標準質量 : 80kg	蓋 : 50kg	
	枠 : 30kg	
品番	カネソウ カラー舗装用鉄蓋 MRCR-14-6070	

強度性能	
使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路 (公共の車道を除く)
許容通過車両	8トン貨物、ダンプ、消防車、バス (T-20緊急車両通行可能)
加重体の大きさ	200×500mm
荷重	55kN
衝撃係数	0.1
衝撃を考慮した後輪一輪荷重	60.41kN
破壊荷重	242kN以下で破壊されない
T荷重 (参考)	T-14 : 総重量14トンまでの車両が通行可能

訂正	年・月・日	内容	製図	検図	工事名称	製図	検図	作成年月日	カネソウ株式会社
	・				図面名称 カラー舗装用鉄蓋 インターロッキングブロック用 ステンレス目地 簡易密閉形 充填深さ70mm MRCR-14-6070	加藤憲計	星野和彦	縮尺 1:7	