



A-A断面図 S=1:4

名称	カラー舗装用鉄蓋 インターロッキングブロック用 ローラースライド開閉式
適用規格	独立行政法人 都市再生機構 土木工事標準設計図集 符号 KF-A
仕様	簡易密閉形 (簡易防水・防臭形)
	柵内径 600mm
	蓋: 鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装 枠: 鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装
標準質量: 95kg	蓋: 57kg
	枠: 38kg
品番	カネソウ カラー舗装用鉄蓋 MRHRS-6-6070

強度性能	
基準・規格	公益社団法人 空気調和・衛生工学会規格 SHASE-S209-2009 鋳鉄製マンホールふた
種類	1500K
使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内及び 敷地周辺道路 (公共の車道を除く)
安全荷重	15kN
許容通過車両	4トントラック 普通乗用車 (2001cc以上)
加重体の大きさ	φ170mm
たわみ試験荷重	15kN
許容たわみ量	3.6mm以内 (有効内径の0.6%以内)
許容残留たわみ量	1.2mm以内 (有効内径の0.2%以内)
破壊荷重	60kN以下で破壊されない
T荷重 (参考)	T-6: 総重量6トンまでの車両が通行可能

訂正	年・月・日	内容	製図	検図	備考	工事名称	製図	検図	作成年月日	<b>カネソウ株式会社</b> 2RM52309
						図面名称 カラー舗装用鉄蓋 インターロッキングブロック用 ローラースライド開閉式 鋳鉄目地 簡易密閉形 充填深さ70mm MRHRS-6-6070	加藤憲計	石川文和	縮尺 1:4	