


名称	マンホール鉄蓋	
仕様	密閉形（防水・防臭形）	
	ボルトロック式	
	蓄熱槽用（断熱形）	
	有効内径φ600mm	
	蓋：鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装	
標準質量：42.0kg	蓋	26.0kg
	枠	16.0kg
品番	カネソウ マンホール鉄蓋 MWA-2DS-600(角)	

強度性能	
種類	500K
使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路（公共の車道を除く）
安全荷重	5kN
許容通過車両	小型乗用車（2000cc以下）
加重体の大きさ	φ150mm
たわみ試験荷重	5kN
許容たわみ量	3.6mm以内（有効内径の0.6%以内）
許容残留たわみ量	1.2mm以内（有効内径の0.2%以内）
破壊荷重	20kN以下で破壊されない
T荷重（参考）	T-2：総重量2トンまでの車両が通行可能



訂正	年・月・日	内	容	製	検	工事名称	製	検	作成年月日	カネソウ株式会社 3RM50147
	・					図面名称 マンホール鉄蓋 蓄熱槽用（断熱形）密閉形（防水・防臭形）角枠 MWA-2DS-600（角）	加藤憲計	石川文和	縮尺 1:5	