



A-A 断面図

| | | |
|----|--------------------------------|----------------------|
| 名称 | マンホール鉄蓋 | |
| 仕様 | 密閉形（防水・防臭形） | |
| | ボルトロック式 | |
| | 有効内径 φ 500mm | |
| | 蓋：鋳鉄製 FCD500 | 樹脂系塗装 |
| | 枠：鋳鉄製 FC200 | 樹脂系塗装 |
| | 標準質量：32.0kg | 蓋：22.0kg 枠：10.0kg |
| 品番 | カネソウ マンホール鉄蓋 MWA-S-500(丸)-a | |

| | |
|----------|--|
| 強度性能 | |
| 種類 | 5000K |
| 使用場所 | 建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路（公共の車道を除く） |
| 安全荷重 | 50kN |
| 許容通過車両 | 大形トラック （積載量5トン以上、総重量8トン以上） 大形バス（30人以上） 小形バス（11～29人） |
| 加重体の大きさ | φ 330mm |
| たわみ試験荷重 | 50kN |
| 許容たわみ量 | 3.0mm以内（有効内径の0.6%以内） |
| 許容残留たわみ量 | 1.0mm以内（有効内径の0.2%以内） |
| 破壊荷重 | 200kN以下で破壊されない |
| T荷重（参考） | T-20：総重量20トンまでの車両が通行可能 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|---|----|----|-----------------------------------|------|------|-------|----------|
| 訂正 | 年・月・日 | 内 | 容 | 製図 | 検図 | 工事名称 | 製図 | 検図 | 作成年月日 | カネソウ株式会社 |
| | ・ | | | | | マンホール鉄蓋 ボルトロック式 密閉形（防水・防臭形）丸枠 鎖なし | 加藤憲計 | 石川文和 | 縮尺 | |
| | ・ | | | | | MWA-S-500(丸)-a | | | 1:5 | 3RM47807 |