



DFB3×19 バー形状詳細 S=1:2

仕様

スチール製グレーチング
 細目滑り止め模様付 歩道U字溝用
 QXHU 3019
 材質：SS400
 処理：溶融亜鉛めっき
 定尺：997
 質量：13.4kg/枚

| | |
|-------|----------------------|
| 強度 | 歩行用 |
| 等分布荷重 | 5.0kN/m ² |
| 衝撃係数 | 0 |

適用U形側溝および、設置場所について

- ・適用U形側溝
 JIS A 5372 推奨仕様E-1 U形側溝、推奨仕様E-2 上ぶた式U形側溝の本体に適用します。
- ・設置場所
 適用荷重 歩行用は、歩道にお使いいただけます。

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|------------------------------------------------|
| 訂 正 | 年・月・日 | 内 容 | 製 図 | 検 図 | 工事名称 | 製 図 | 検 図 | 作 成 年 月 日 | カネソウ株式会社 縮尺 1:5 図番 3RG88914 |
| | ・ | | | | 図面名称 スチール製グレーチング 細目滑り止め模様付 歩道U字溝用 QXHU3019 | 真鍋有紀 | 星野和彦 | | |