



**仕様** ※適用荷重：T-2  
 ステンレス製グレーチング 滑り止め模様付 側溝用  
 SMQ 14032 (P=30)  
 材質：メインバー FB4×32 (SUS304)  
 クロスバー FB3×20 (SUS304)  
 サイドバー FB4×32 (SUS304)  
 定尺：994  
 U字溝用固定金具付  
 ステンレス製受枠 SL-32C-U30  
 材質：ステンレス鋼板 t=3.0 (SUS304)  
 定尺：2000

受枠施工時の注意事項  
 U字溝上端部と受枠下部とのすきまはモルタル等で埋めて下さい。  
 固定金具は必ずコンクリート等で固定して下さい。

|   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |   |           |
|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|-----------|
| 訂 | 年・月・日 | 内 | 容 | 製 | 図 | 検 | 図 | 備 | 考 | 工事名称  | 製 | 図 | 検 | 図 | 作 | 成 | 年 | 月 | 日 | カネノウ株式会社 |   |           |
| 正 | ・     |   |   |   |   |   |   |   |   | 図面名称  | 真 | 鍋 | 有 | 紀 | 星 | 野 | 和 | 彦 | 縮 |          | 尺 | 図         |
|   | ・     |   |   |   |   |   |   |   |   | ステンレス製グレーチング 滑り止め模様付 側溝用 SMQ 14032 (P=30)<br>U字溝用固定金具付ステンレス製受枠 SL-32C-U30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 図        | 示 | 2RP147730 |