



平面詳細図 S = 1 : 10



メインバー表面 S = 1 : 1



断面詳細図 S = 1 : 2

受枠施工時の注意事項
 U字溝上端部と受枠下部とのすきまはモルタル等で埋めて下さい。
 固定金具は必ずコンクリート等で固定して下さい。

仕様 ※適用荷重：歩行用

- ステンレス製グレーチング 滑り止め模様付 3mmフラットバー 側溝用 SRQ 12015 (P=30)
- 材質：メインバー FB3×15 (SUS304)
- クロスバー FB3×10 (SUS304)
- サイドバー FB3×15 (SUS304)
- 定尺：993
- U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠 SL-15C-U15
- 材質：ステンレス鋼板 t=3.0 (SUS304)
- 定尺：2000

訂	年・月・日	内	容	製	図	検	図	備	考	工事名称	製	図	検	図	作	成	年	月	日	カネノウ株式会社					
正	・									図面名称 ステンレス製グレーチング 滑り止め模様付 3mmフラットバー 側溝用 SRQ 12015 (P=30) U字溝用固定金具付ステンレス製受枠 SL-15C-U15	真	鍋	有	紀	星	野	和	彦	縮		尺	図	示	図	番
	・																								