



ストレーナー：FC150

樹脂系塗装

丸小ねじ：C2700W  
M6×12

注) ボルト：C3602W  
アスファルト防水用 M8×30  
シート防水用 M8×20

本体：FC150  
樹脂系塗装

スペーサー  
硬質ポリ塩化ビニル

φ290

φ270

φ192

φ151

φ145

φ120

φ119

φ125

φ165

ロート：SUS304

丸小ねじ：C2700W  
M6×12

防水層押え：FC150  
樹脂系塗装

アンカー：SWRM8  
りん酸塩被膜

70

64

25

C

注) ボルト長さの適用防水層の厚さは、次の通りです。  
アスファルト防水用の防水層厚さ=10~12mm  
シート防水用の防水層厚さ=3mm以下

※ご注文の際はC寸法をご指示ください。 上記以外の場合は、防水層の厚さを御指示下さい。

訂 正	年・月・日	内 容	製 図 検 図	工 事 名 称
	・ ・			図 面 名 称 鋳鉄製ルーフドレン 防水層張掛け幅60mm たて引き用 打込型 差し込み式 シート・屋根部塗膜防水用 WSJ-1-125 C=指示
	・ ・			
備 考	製 図 真鍋有紀	検 図 星野和彦	作 成 年 月 日	カネノウ株式会社 縮尺 1:3 図番 4RD20530