



ストレーナー：FC150

樹脂系塗装

丸小ねじ：C2700W  
M6×12

注) ボルト：C3602W  
アスファルト防水用 M8×30  
シート防水用 M8×20

φ230

φ210

φ137

φ93

φ80

φ62

ロート：SUS304

丸小ねじ：C2700W  
M6×12

防水層押え：FC150  
樹脂系塗装

70

64

25

C

本体：FC150  
樹脂系塗装

スペーサー

硬質ポリ塩化ビニル

アンカー：SWRM8  
りん酸塩被膜

φ61

φ65

φ106

注) ボルト長さの適用防水層の厚さは、次の通りです。  
アスファルト防水用の防水層厚さ=10~12mm  
シート防水用の防水層厚さ=3mm以下  
※ご注文の際はC寸法をご指示ください。 上記以外の場合は、防水層の厚さを御指示下さい。

|        |                |                |                       |  |
|--------|----------------|----------------|-----------------------|--|
| 訂<br>正 | 年・月・日          | 内<br>容         | 製<br>図<br>検<br>図      | 工<br>事<br>名<br>称   |
|        | ・<br>・         |                |                       | 図<br>面<br>名<br>称 鋳鉄製ルーフドレン 防水層張掛け幅60mm たて引き用 打込型<br>差し込み式 シート・屋根部塗膜防水用 WSJ-1-65 C=指示 |
|        | ・<br>・         |                |                       |  |
| 備<br>考 | 製<br>図<br>真鍋有紀 | 検<br>図<br>星野和彦 | 作<br>成<br>年<br>月<br>日 | カネソウ株式会社<br>縮尺 1:3 図番 4RD20527   |