



ストレーナー：FC150

樹脂系塗装

丸小ねじ：C2700W
M6×12

注) ボルト：C3602W
アスファルト防水用 M8×30
シート防水用 M8×20

φ230

φ210

φ137

φ98

φ93

φ72

ロート：SUS304

丸小ねじ：C2700W
M6×12

防水層押え：FC150
樹脂系塗装

70

64

25

C

本体：FC150
樹脂系塗装

スペーサー

硬質ポリ塩化ビニル

φ71

φ75

φ114

アンカー：SWRM8
りん酸塩被膜

注) ボルト長さの適用防水層の厚さは、次の通りです。
アスファルト防水用の防水層厚さ=10~12mm
シート防水用の防水層厚さ=3mm以下

※ご注文の際はC寸法をご指示ください。 上記以外の場合は、防水層の厚さを御指示下さい。

訂 正	年・月・日	内 容	製 図 検 図	工事名称
	・			
	・			図面名称 鋳鉄製ルーフドレン 防水層張掛け幅60mm たて引き用 打込型 差し込み式 シート・屋根部塗膜防水用 WSJ-1-75 C=指示
備 考	製 図	検 図	作 成 年 月 日	カネソウ株式会社 4RD20528
	真鍋有紀	星野和彦	縮 尺 1 : 3	