



名称	U字溝用スリットみぞ蓋 掃除口 敷地境界用
適用側溝	JIS A 5372 U形側溝・上ぶた式U形側溝 呼び 150 (みぞ蓋150mm)
スリット蓋	ステンレス製 SUS304 滑り止め模様付 すきま 9mm 跳ね上がり・騒音防止用ロック金具付 寸法 幅95×長さ596×高さ20
蓋本体	スチール製 溶融亜鉛めっき ステンレス目地付 引き上げ部付 充填深さ 70mm スリット幅 100mm 寸法 幅196×長さ585×高さ121
受枠	スチール製 溶融亜鉛めっき 寸法 幅211×長さ598×高さ125
品番	カネソウ ボーダースリット 掃除口: BKISSC-14E-1560 S=100 P=13

強度性能	
強度	T-14: 後輪1輪荷重54.9kN(5600kgf) 総重量14トンまでの車両の乗り入れが可能
主な使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内、 車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所
車両進行方向	横断方向、縦断方向
衝撃係数	0
荷重	54.9kN
後輪接地面積	200×500 mm



ステンレス目地はスリット蓋の両サイドのみです  
蓋本体および受枠の目地はスチールとなります。

訂	年・月・日	内容	製図	検図	年・月・日	内容	製図	検図	備考
正									本図面記載の縮尺は、A1用紙へ出力した場合の縮尺です。

工事名称	U字溝用スリットみぞ蓋 掃除口 敷地境界用	ステンレス製スリット/ステンレス目地付スチール製枠	製図	上田達也	石川文和	作成年月日		カネソウ株式会社
図面名称	ボーダースリット 納まり図	BKISSC-14E-1560 S=100 P=13	縮尺	1:5, 1:2	図番	1RS16331		