



## 仕 様

ステンレス製 細目ノンスリップタイプ (デルタ模様) グレーチング (すきま9mm) DQ-15 450×450×15

材質:メインバー SUS304 @15 クロスバー SUS304 @100 サイドバー SUS304

ステンレス製受枠 RL-15(四方枠)

材質:ステンレス鋼板 t = 3.0 (SUS304)

施工場所の状況に合わせて、アンカーをプライヤー等で折り曲げてご使用ください。

断面詳細図 S = 1:2

|   | <br>年・月・日 内 容 | 製図 | 検図 | 図 工事名称 |                                         | 製図     | 検図   | 作成年月日       |    | カネソウ株式会社          |
|---|---------------|----|----|--------|-----------------------------------------|--------|------|-------------|----|-------------------|
| " | • •           |    |    |        |                                         | 」<br>」 | 松崎裕一 |             |    | リイノン体が気は          |
|   | <br>          |    |    | 図面名称   | ステンレス製 細目ノンスリップタイプ(デルタ模様)グレーチング(すきま9mm) | 1      | 化工艺工 | 縮尺 1:10,1:2 | 図番 | 3 R P 1 4 3 3 9 5 |
| Ľ | <br>          |    |    |        | DQ-15 450×450×15+RL-15(四方枠)             |        |      | 1:10,1:2    |    | 3 R P 1 4 3 3 9 5 |