



ストレーナー：FC150

樹脂系塗装

丸小ねじ：C2700W

M6×12

ボルト：C3602W

M8×40

ボルト：C3602W

M8×50

φ235

φ200

φ195

φ137

φ80

丸小ねじ：C2700W

M6×12

防水層押え：FC150

樹脂系塗装

断熱材押え：FC150

樹脂系塗装

70

68

30

40

C

本体：FC150

樹脂系塗装

スペーサー

硬質ポリ塩化ビニル

Rc2 1/2

φ106

アンカー：SWRM8

りん酸塩被膜

※ご注文の際はC寸法をご指示ください。

|        |       |      |           |  |
|--------|-------|------|-----------|--|
| 訂<br>正 | 年・月・日 | 内 容  | 製 図 検 図   | 工 事 名 称  |
|        | ・     |      |           | 図 面 名 称  |
|        | ・     |      |           | 鋳鉄製ルーフトレン 外断熱用 たて引き用 打込型 ねじ込み式<br>アスファルト・シート防水用 ESBW-2-65 C=指示 |
| 備 考    | 製 図   | 検 図  | 作 成 年 月 日 | <b>カネソウ株式会社</b><br>縮 尺 1 : 3 図 番 4 R D 2 0 8 2 3               |
|        | 真鍋有紀  | 星野和彦 |           |  |