



丸小ねじ：C2700W  
M6×12

注) ボルト：C3604B  
アスファルト防水用 M8×30  
シート防水用 M8×20

本体：FC150  
ナイロンコーティング

スペーサー  
硬質ポリ塩化ビニル

φ200

φ180

φ98

φ93

φ72

Rc3

φ114

ストレーナー：FC150  
ナイロンコーティング

ロート：SUS304

丸小ねじ：C2700W  
M6×12

防水層押え：FC150  
ナイロンコーティング

アンカー：SWRM8  
ナイロンコーティング

70

68

40

C

注) ボルト長さの適用防水層の厚さは、次の通りです。  
アスファルト防水用の防水層厚さ＝10～12mm  
シート防水用の防水層厚さ＝3mm以下  
上記以外の場合は、防水層の厚さを御指示下さい。

※ご注文の際はC寸法をご指示ください。

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工事名称
	・	・			図面名称 鋳鉄製高耐食性ルーフドレン たて引き用 打込型 ねじ込み式 アスファルト・シート防水用 ESJ-2R-75 C=指示
	・	・			
備 考		製 図	検 図	作成年月日	縮 尺
		真鍋有紀	星野和彦		
					1 : 2
					図 番
					4RD21481

カネノウ株式会社