



ストレーナー：FC150

樹脂系塗装

丸小ねじ：C2700W
M6×12

注) ボルト：C3604B

アスファルト防水用 M8×30
シート防水用 M8×20

ボルト：C3604B
M8×50

φ235

φ195

φ137

φ98

φ93

φ72

ロート：SUS304

丸小ねじ：C2700W
M6×12

防水層押え：FC150
樹脂系塗装

断熱材押え：FC150
樹脂系塗装

70

本体：FC150
樹脂系塗装

30

68

25

C

アンカー：SWRM8
りん酸塩被膜

φ71

φ77

φ114

φ200

スペーサー

硬質ポリ塩化ビニル

注) ボルト長さの適用防水層の厚さは、次の通りです。

アスファルト防水用の防水層厚さ=10~12mm

シート防水用の防水層厚さ=3mm以下

※ご注文の際はC寸法をご指示ください。 上記以外の場合は、防水層の厚さを御指示下さい。

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工事名称
	・				図面名称 鋳鉄製ルーフトレン 外断熱用 たて引き用 打込型 差し込み式 アスファルト・シート防水用 ESJW-1-75 C=指示
	・				
備 考	製 図	検 図	作成年月日	カネノウ株式会社 縮尺 1 : 3 図番 4RD20809	
	真鍋有紀	星野和彦			