



名称	マンホール鉄蓋	
仕様	水封形（防臭形）	
	有効内径φ750mm	
	蓋：鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装	
	枠：鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装	
品番	盗難防止用鎖付	
	標準質量：93kg	蓋：66kg
		枠：27kg
品番	カネソウ マンホール鉄蓋 MKH-6-750(丸)-b	

強度性能	
使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路（公共の車道を除く）
安全荷重	15kN
許容通過車両	4トントラック 普通乗用車（2001cc以上）
加重体の大きさ	φ170mm
たわみ試験荷重	15kN
許容たわみ量	4.5mm以内（有効内径の0.6%以内）
許容残留たわみ量	1.5mm以内（有効内径の0.2%以内）
破壊荷重	60kN以下で破壊されない
T荷重（参考）	T-6：総重量6トンまでの車両が通行可能

訂 正	年・月・日	内	容	製	図	検	図	工事名称	製	図	検	図	作成年月日	カネソウ株式会社
	年・月・日	図面名称	加藤憲計	石川文和	縮尺	1:7	図番							
								マンホール鉄蓋 水封形（防臭形）丸枠 鎖付 MKH-6-750(丸)-b						