



名称	マンホール鉄蓋	
適用規格	空気調和・衛生工学会規格 SHASE-S209-2009 簡易密閉形(パッキン式) 1500K 国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編) 記号 MHA	
仕様	水封形(防臭形) 有効内径 $\phi 750\text{mm}$ 蓋 : 鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装 枠 : 鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装 盗難防止用鎖付	
	標準質量 : 111kg	蓋 : 66kg 枠 : 45kg
品番	カネソウ マンホール鉄蓋 MKH-6-750(角)-b	

強度性能	
種類	1500K
使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内及び 敷地周辺道路(公共の車道を除く)
安全荷重	15kN
許容通過車両	4トントラック 普通乗用車(2001cc以上)
加重体の大きさ	$\phi 170\text{mm}$
たわみ試験荷重	15kN
許容たわみ量	4.5mm以内(有効内径の0.6%以内)
許容残留たわみ量	1.5mm以内(有効内径の0.2%以内)
破壊荷重	60kN以下で破壊されない
T荷重(参考)	T-6 : 総重量6トンまでの車両が通行可能

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工事名称	圖面名称 マンホール鉄蓋 水封形(防臭形) 角枠 鎖付 MKH-6-750(角)-b	製 図	検 図	作成年月日	力ネソウ株式会社 3RM50986
	・	・	・	・	・		加藤憲計	石川文和	縮尺 1:7	