



A - A 断面図

名称	マンホール鉄蓋	
仕様	水封形 (防臭形)	
	有効内径 ϕ 750mm	
	蓋: 鋳鉄製 FCD500	樹脂系塗装
	枠: 鋳鉄製 FC200	樹脂系塗装
標準質量: 91kg	蓋: 64kg	
	枠: 27kg	
品番	カネソウ マンホール鉄蓋 MKH-S-750(丸)-a	

強度性能	
種類	5000K
使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路 (公共の車道を除く)
安全荷重	50kN
許容通過車両	大形トラック (積載量5トン以上、総重量8トン以上) 大形バス (30人以上) 小形バス (11~29人)
加重体の大きさ	ϕ 330mm
たわみ試験荷重	50kN
許容たわみ量	4.5mm以内 (有効内径の0.6%以内)
許容残留たわみ量	1.5mm以内 (有効内径の0.2%以内)
破壊荷重	200kN以下で破壊されない
T 荷重 (参考)	T-20: 総重量20トンまでの車両が通行可能

訂正	年・月・日	内	容	製図	検図	工事名称	製図	検図	作成年月日	カネソウ株式会社
	・					マンホール鉄蓋 水封形 (防臭形) 丸枠 鎖なし MKH-S-750(丸)-a	加藤憲計	星野和彦	縮尺 1 : 7	