



A-A断面図

名称	マンホール鉄蓋	
仕様	水封形（防臭形）	
	有効内径 φ750mm	
	蓋： 鋳鉄製 FCD500	樹脂系塗装
	枠： 鋳鉄製 FC200	樹脂系塗装
	盗難防止用鎖付	
標準質量： 91kg	蓋： 64kg	
	枠： 27kg	
品番	カネソウ マンホール鉄蓋 MKH-S-750(丸)-b	

強度性能	
種類	5000K
使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路（公共の車道を除く）
安全荷重	50kN
許容通過車両	大形トラック （積載量5トン以上、総重量8トン以上） 大形バス（30人以上） 小形バス（11～29人）
加重体の大きさ	φ330mm
たわみ試験荷重	50kN
許容たわみ量	4.5mm以内（有効内径の0.6%以内）
許容残留たわみ量	1.5mm以内（有効内径の0.2%以内）
破壊荷重	200kN以下で破壊されない
T荷重（参考）	T-20：総重量20トンまでの車両が通行可能

訂正	年・月・日	内	容	製図	検図	工事名称	製図	検図	作成年月日	カネソウ株式会社
	・					マンホール鉄蓋 水封形（防臭形）丸枠 鎖付	加藤憲計	星野和彦	縮尺	
	・					MKH-S-750(丸)-b			図番	3RM52836
	・									